

Ürün Bilgi Formu

Aşağıda sunulan ürün verileri, 92/42/EU ve 92/42/EEC direktiflerine uymak için 811/2013 ve 813/2013 sayılı AB yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygundur.

CE PIN Numarası: CE-2422DP711713

Veri	Birim	BLUEHELIX TRIO 24 C	BLUEHELIX TRIO 28 C	
Isıtma maks. termik kapasitesi	kW	24,1	28,2	(Q)
Isıtma min. termik kapasitesi	kW	5,8	6,7	(Q)
Isıtma maks. Termik Gücü (80/60°C)	kW	23,6	27,6	(P)
Isıtma min. Termik Gücü (80/60°C)	kW	5.7	6.6	(P)
Isıtma maks. Termik Gücü (50/30°C)	kW	25,6	30,0	
Isıtma min. Termik Gücü (50/30°C)	kW	6,2	7,2	
SIhhi su maks. termik kapasitesi	kW	25,5	30,5	
SIhhi su min. termik kapasitesi	kW	5,8	5,8	
SIhhi su maks. Termik Gücü	kW	25,0	29,9	
SIhhi su min. Termik Gücü	kW	5,7	6,7	
Besleme gazl basıncı G20	mbar	20	20	
Maks. gaz kapasitesi G20	m ³ /sa	2,7	3,2	
Min. gaz kapasitesi G20	m ³ /sa	0,6	0,6	
CO ₂ maks. (G20)	%	9,2	9,2	
CO ₂ min. (G20)	%	8,5	8,5	
Gaz besleme basıncı G31	mbar	37,0	37,0	
Maks. gaz kapasitesi G31	kg/sa	0,8	0,9	
Min. gaz kapasitesi G31	kg/sa	0,2	0,2	
CO ₂ maks. (G31)	%	10.70	10.70	
CO ₂ min. (G31)	%	9.80	9.80	
NO _x Emisyon sınıfı	-	6	6	(NO _x)
Isıtmada maks. çalışma basıncı	bar	3	3	(PMS)
Isıtmada min. çalışma basıncı	bar	0,5	0,5	
Isıtma maks. Sıcaklık	°C	90	90	(tmax)
Isıltma suyu kapasitesi	litre	1,7	2,1	
Isıltma genişleme tankı kapasitesi	litre	8	8	
Isıtma genişleme tankı ön-dolum basıncı	bar	0,8	0,8	
SIhhi su üretimi için maks. çalışma basıncı	bar	8	8	(PMW)
SIhhi su üretimi için min. çalışma basıncı	bar	0,5	0,5	
SIhhi su çıkışı Dt 25°C	l/dak	14,8	17,7	
SIhhi su çıkışı Dt 30°C	l/dak	12,3	14,7	(D)
Koruma derecesi	IP	X5D	X5D	
Besleme gerilimi	V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	
Çekilen elektrik gücü	W	95	95	
Boş ağırlık	kg	30	32.5	
Cihaz tipi		C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33		